

TRIMASTER

DESCRIZIONE

TRIMASTER - Lama al carburo di tungsteno (WIDIA)

INFORMAZIONI TECNICHE

TRIMASTER è stata studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura. Il dente geometrico permette una più facile penetrazione. Consigliata per il taglio di materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi. Ottimi risultati su legno, legno esotico, abrasivo, duro, con eccellente finitura, indicata anche per materiali da costruzione, come Poroton, Gasbeton, Cotto. Lama con placchetta saldata



COD. ARTICOLO	LARGHEZZA	SPESSORE	SFRIDO	DENTI PER P
LNS.F.10	10	0,80	1,57	3-4
LNS.F.11	10	0,80	1,57	3
LNS.F.12	13	0,60	1,40	3
LNS.F.13	20	0,90	1,65	3
LNS.F.14	27	0,90	1,65	3-4
LNS.F.15	27	0,90	1,65	3
LNS.F.16	27	0,90	1,65	2-3
LNS.F.17	34	1,10	1,83	3-4
LNS.F.18	34	1,10	1,83	3
LNS.F.19	34	1,10	1,83	2-3
LNS.F.20	41	1,30	2,03	3-4
LNS.F.21	41	1,30	2,03	3
LNS.F.22	41	1,30	2,03	1,20-1,8
LNS.F.23	54	1,60	2,36	2-3
LNS.F.24	54	1,60	2,36	1,20-1,8