

## LAMA CIRCOLARE DIAMANTE PER SEZIONATRICI

### DESCRIZIONE

Lama circolare diamante per sezionatrici orizzontali e verticali per tagli a sgrossare e per squadratrici

### INFORMAZIONI TECNICHE

Lama circolare diamante per sezionare pannelli singoli o a pacco di truciolare, impiallacciati, laminati. Prestazioni di taglio 50 volte superiori ad una lama con dentelli in metallo duro.

Denti a due spessori SP1 SP2. Disponibile anche con tagliente tipo FZ-TR, FZ-TR-FA, WZ-FA



COD. ARTICOLO	D	Sp1	Sp2	b	H	d	Z
LCD.B.10	300	4.40	3.50	3.20	6	foro a richiesta	24+24
LCD.B.11	350	4.60	3.50	3.20	6	foro a richiesta	24+24
LCD.B.12	400	4.80	3.70	3.20	6	foro a richiesta	28+28
LCD.B.13	410	4.80	3.70	3.20	6	foro a richiesta	28+28
LCD.B.14	430	4.80	3.70	3.20	6	foro a richiesta	28+28
LCD.B.15	440	4.80	3.70	3.20	6	foro a richiesta	28+28
LCD.B.16	450	4.80	3.70	3.20	6	foro a richiesta	28+28
LCD.B.17	470	5.00	3.70	3.50	6	foro a richiesta	30+30
LCD.B.18	500	5.20	3.80	3.50	6	foro a richiesta	30+30
LCD.B.19	565	5.60	4.20	3.50	6	foro a richiesta	27+27